

motormob@hotmail.com

Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

E-m:: Datos:

Contar Descripción

CR 1-15A-FGJ-A-E-HQQE



GRUNDFOS AUTHORISED DEALER

GRUNDFOS

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 96516250

Bomba centrífuga multietapa para instalación vertical con puertos de aspiración y de desca (en línea). El cabezal de la bomba y la base están fabricados en fundición; todas las demás al contacto con el líquido están fabricadas en acero inoxidable. Un cierre mecánico de cartucho guantiza la máxima fiabilidad, permite llevar a cabo la manipulación de forma segura y facilita el acceso y el mantenimiento. La transmisión de potencia tiene lugar por medio de un acoplamiento dividido. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN-ANSI-JIS.

La bomba está equipada con un motor asíncrono de 3 fases, refrigerado por ventilador y montado sobre soportes.

Más información acerca del producto


Las piezas de acero, fundición y aluminio poseen un revestimiento con base de epoxi creado por electrodeposición catódica (CED). Como parte del proceso de pintura por inmersión de alta calidad conocido como CED, se crea un campo eléctrico alrededor de los productos que garantiza la deposición de las partículas sobre una capa de la superficie delgada y muy controlada. Una de las partes más importantes de dicho proceso es el pretratamiento. El proceso completo se compone de las siguientes etapas:

- 1) Limpieza basada en agentes alcalinos.
- 2) Fosfatación de zinc.
- 3) Electrodeposición catódica.
- 4) Secado hasta obtener un grosor de capa seca de 18-22 μm.


El código de color del producto acabado es NCS 9000/RAL 9005.

Bomba

Un acoplamiento dividido estándar conecta la bomba al eje del motor. Dos cubiertas protectoras lo mantienen dentro del cabezal de la bomba/soporte del motor.



El cabezal de la bomba, la cubierta del cabezal de la bomba y la brida de montaje del motor están fabricados en una pieza. El cabezal de la bomba posee un tapón de cebado y un tornillo de purga de aire combinados de 1/2".





Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

La bomba está equipada con un cierre de junta tórica equilibrado con sistema de transmisión rígida de par. Este tipo de cierre forma parte de una unidad de cartucho, lo cual convierte la sustitución en una tarea segura y sencilla. Al ser equilibrado, este tipo de cierre resulta adecuado para aplicaciones de alta presión. El diseño del cartucho también protege el eje de la bomba frente a su posible desgaste, gracias a una junta tórica dinámica situada entre el eje de la bomba y el cierre mecánico.

Cierre primario:

- Material del anillo del cierre giratorio: carburo de silicio (SiC)
- Material del asiento estacionario: carburo de silicio (SiC)

Esta combinación de materiales se usa en casos en los que es preciso conferir al equipo una mayor resistencia a la corrosión. La elevada dureza de esta combinación de materiales proporciona una magnífica resistencia contra las partículas abrasivas.


Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno)

El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites minerales.



El cierre mecánico se encuentra atornillado al cabezal de la bomba.

Las cámaras y los impulsores están fabricados en lámina de acero inoxidable. Las cámaras cuentan con un anillo de collar de PTFE que proporciona mayor hermeticidad y eficiencia. Los impulsores poseen superficies lisas y la forma de los álabes garantiza una gran eficiencia.



Motor

El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN. El motor está montado con una brida dotada de orificios roscados (FT). Designación de montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 14 (Código I)/IM 3601 (Código II). Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma IEC 60034.

El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-1 es IE3.

El motor no incorpora funciones de protección y debe conectarse a un disyuntor protector para motor que sea posible restablecer manualmente. El disyuntor protector para motor debe configurarse en función de la corriente nominal del motor (I1/1).

Datos técnicos

Paneles control:

Convertidor de frecuencia: NONE



Creado Por: Ariel

Datos:

Teléfono: 1158020018

E-m:: motormob@hotmail.com

Contar | Descripción

Líquido:

Líquido bombeado: Agua

Rango de temperatura del líquido: -20 .. 120 °C

Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad predeterminada: 2864 rpm
Caudal nominal: 1.8 m³/h
Altura nominal: 69.6 m
Orientación de bomba: Vertical
Disp. de cierre: Single
Código del cierre: HQQE

Homologaciones en placa de características: CE, EAC,ACS

Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:

Base: Cast iron

EN 1561 EN-GJL-200

ASTM A48-25B

Impulsor: Stainless steel

EN 1.4301 AISI 304

010

Rodamiento: SIC

Instalación:

Temperatura ambiente máxima: 60 °C Presión de trabajo máxima: 25 bar

Presión máxima a la temp. declarada: 25 bar / 120 °C

25 bar / -20 °C

Tipo de conexión: DIN / ANSI / JIS

Tamaño de la conexión de entrada: DN 25/32

1 1/4 inch

Tamaño de la conexión de salida: DN 25/32

1 1/4 inch

Presión nominal para la conexión de la tubería: PN 25

Entrada nominal de brida: 250 lb Tamaño de la brida del motor: FT100

Datos eléctricos:

Normativa de motor: IEC
Tipo de motor: 80A
Clase eficiencia IE: IE3
Potencia nominal - P2: 0.75 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba: 0.75 kW

Frecuencia de red: 50 Hz

Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V

Intensidad nominal:

Intensidad nominal:

Intensidad de arranque:

S80-620 %

Cos phi - factor de potencia:

Velocidad nominal:

Eficiencia:

Eficiencia del motor a carga total:

Eficiencia del motor a una carga de 3/4:

Eficiencia del motor a una carga de 1/2:

81.7 %

Número de polos: 2

Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting

Clase de aislamiento (IEC 85): F

Motor N.º: 85U05104



Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

E-m:: motormob@hotmail.com **Datos:**

Contar | Descripción

Otros:

Índice de eficiencia mínima, MEI : 0.70
Peso neto: 30.3 kg
Peso bruto: 34.4 kg
Volumen de transporte: 0.092 m³
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137075




Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018 E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

96516250 CR 1-15A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz






Creado Por: Ariel


Teléfono: 1158020018


E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	CR 1-15A-FGJ-A-E-HQQE
Código::	96516250
Número EAN::	5700396739458
Técnico:	
Velocidad predeterminada:	2864 rpm
Caudal nominal:	1.8 m³/h
Altura nominal:	69.6 m
Altura máx.:	92.6 m
Etapas:	15
Impulsores:	15
Número de impulsores de diámetro reducido:	0
NPSH baja:	N
Orientación de bomba:	Vertical
Disp. de cierre:	Single HQQE
Código del cierre:	HUUE
Homologaciones en placa de características:	CE, EAC,ACS
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	Α
Materiales:	Onetime
Base:	Cast iron
	EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B
Impulsor:	Stainless steel
impulsor.	EN 1.4301
	AISI 304
Código de material:	A
Código para caucho:	E
Rodamiento:	SIC
Instalación:	
Temperatura ambiente máxima:	60 °C
Presión de trabajo máxima:	25 bar
Presión máxima a la temp. declarada:	25 bar / 120 °C
	25 bar / -20 °C
Tipo de conexión:	DIN / ANSI / JIS
Tamaño de la conexión de entrada:	DN 25/32
	1 1/4 inch
Tamaño de la conexión de salida:	DN 25/32
Presión nominal para la conexión de la	1 1/4 inch
tubería:	PN 25
Entrada nominal de brida: Tamaño de la brida del motor:	250 lb FT100
Código de conexión:	FGJ
Líquido:	-
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-20 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Normativa de motor:	IEC
Tipo de motor:	80A
Clase eficiencia IE:	IE3
Potencia nominal - P2:	0.75 kW









Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

E-m:: motormob@hotmail.com

Datos:

Descripción	Valor
Potencia (P2) requerida por la bomba:	0.75 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-240D/380-415Y V
Intensidad nominal:	3.30/1.90 A
Intensidad de arranque:	580-620 %
Cos phi - factor de potencia:	0.81-0.71
Velocidad nominal:	2840-2870 rpm
Eficiencia:	IE3 80,7%
Eficiencia del motor a carga total:	80.7 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	82.7 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	81.7 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	NINGUNA
Motor N.º:	85U05104
Paneles control:	
Convertidor de frecuencia:	NONE
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, MEI :	0.70
Peso neto:	30.3 kg
Peso bruto:	34.4 kg
Volumen de transporte:	0.092 m³
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137075




motormob@hotmail.com

Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

E-m:: Datos:

96516250 CR 1-15A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz



Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.



Creado Por: Ariel

Teléfono: 1158020018

E-m:: motormob@hotmail.com **Datos:**

96516250 CR 1-15A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

